


● CHAVE HEXALOBULAR COM CABO PLÁSTICO



	Referência	H mm	Comprimento mm	ØA mm
6	TX6P	80	150	1,7
7	TX7P	80	150	1,9
8	TX8P	80	150	2,3
9	TX9P	80	150	2,5
10	TX10P	75	155	2,7
20	TX20P	90	180	3,8
25	TX25P	90	180	4,4
27	TX27P	90	180	4,9
30	TX30P	100	190	5,5
40	TX40P	145	235	6,6

DICAS DE SEGURANÇA

- Use a chave perpendicular ao eixo do parafuso. Isto aumentará a vida útil da chave e tornará a operação mais segura;
- Não exponha a chave à temperaturas excessivas, para não comprometer as características do produto;
- Não utilize tubos ou extensões para obter maior torque;
- Após o uso limpe visando prolongar a vida útil e garantir o bom funcionamento;
- Não golpee a chave hexalobular com cabo plástico;
- Respeite as normas profissionais de segurança e o uso dos EPI's;
- Não exponha ou armazene a chave em ambientes ácidos, úmidos ou salinos;
- Sempre utilize a chave hexalobular com o perfil de encaixe e a bitola correspondente a bitola do parafuso, para que não haja folga e não danifique a chave e o fixador;
- Respeite o limite de torque estabelecido para cada bitola da chave hexalobular;
- Não altere a forma original da chave hexalobular.

ATENÇÃO:

Para garantir total confiabilidade e eficiência produtiva com a utilização da chave hexalobular com cabo plástico, é necessário observar algumas práticas que aumentam sua segurança de aplicação. Assim preservando a integridade física dos operadores e evitando o desperdício de material, bem como os danos a equipamentos. Ferramentas de qualquer espécie podem se fragmentar. É de responsabilidade do usuário observar as normas de segurança e utilizar adequadamente os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Vale lembrar também que é preciso realizar a higienização adequada ao fim de cada uso, com intuito de estender sua durabilidade e assegurar que seu funcionamento não perca eficiência.